

# NEC L50W LED

Номер заказа: 60003191

NEC L50W LED Professional Mobile Projector

Инновационная светодиодная технология в ультракомпактном и легком формате, а также со стильным дизайном. Проектор L50W LED является полностью оснащенным мобильным проектором с всесторонней панелью входов, а также интегрированной программой Office Viewer для презентаций без помощи компьютера. Очень низкая общая стоимость владения достигается за счет низкого энергопотребления и 20 000-часового срока службы источника света.

Идеальное решение для мобильных и корпоративных приложений, а также для перекрестного использования (частного/ профессионального).



## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота эксплуатации - благодаря автоматической коррекции трапецеидальных искажений (Keystone) и автоматическому обнаружению входного сигнала.

Очень компактный и легкий - благодаря инновационной светодиодной технологии.

Крышка для объектива - для быстрого и простого приглушения картинки.

Уменьшенный по максимуму - минималистский дизайн со всеми возможностями подключения.

Широкий формат - для наслаждения пространством при проведении презентаций и воспроизведении видеосодержания в оригинальном формате изображения - никакого ухудшения качества благодаря масштабированию изображения.



HDMI™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Быстрая и надежная светодиодная технология**
- **Вход HDMI** - для соединения различных цифровых устройств.
- **USB и устройство считывания SD-карт** - для возможности представления презентаций и слайд-шоу без помощи компьютера.
- **Программа Office Viewer** - поддерживает все форматы документов, изображений и видео Office.



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1 GB integrated memory, Автоматическое включение / выключение, Автоматическая функция включения, Цифровое увеличение, Разъем Kensington security slot, Блокировка клавиатуры, Автоматическая и ручная вертикальная коррекция трапецеидального искажения (V= ±40°), Светодиодный источник света, Крышка объектива, таймера выключения, Функция включения Quick-Start/ функция выключения Direct-Power-Off, SD Card Reader, Tripod thread, Дисплей USB, Устройство просмотра USB , Корректировка цвета стен вручную



- Эффективность использования энергии** таймера выключения; Светодиодный источник света с сроком службы 20.000 ч.; Очень низкое потребление электроэнергии
- Экономия материалов** 100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации
- Экологические стандарты** Совместим с RoHS; WEEE; Совместим с ErP

Technical Specification NEC L50W LED	
<b>ОПТИЧЕСКИЙ</b>	
Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)
Яркость	500 ANSI люмен
Диапазон контрастности	2500:1
Лампа	Светодиодный источник света (лампа не требуется)
Объектив	F= 1.5, f= 13.92 mm
Проекционный коэффициент	1.4 : 1
Угол проекции [°]	13,8
Проекционное удаление [m]	0,52 – 3
Размер экрана (по диагонали) [см]	Минимально: 43,2 / 17" ; Максимально: 254 / 100"
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Частотная характеристика	Горизонтально: 30 – 100 Гц; Вертикально: 50 – 85 Гц
<b>ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)
HDMI®	вход: 1 x HDMI® (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)
Видео	вход: 1 x RCA
Аудио	вход: 1 x 3.5 мм
USB	1 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход); 1 x Тип B
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
SD Card	да
<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	
Дистанционное управление	Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Цифровое приближение
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	105 обычный режим; 70 экономичный режим; 0,5 режим готовности
<b>МЕХАНИЧЕСКИЙ</b>	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	226 x 43 x 174 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	1,2
Рабочий шум [Дб (А)]	32 / 38 (Eco-режим / Нормальный режим)
<b>ЭРГОНОМИКА</b>	
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TUEV GS; RoHS
Динамики [W]	1 x 2 (mono)
<b>ГАРАНТИЯ</b>	
Проекторы	3 years pan-European service
<b>СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА</b>	
Комплект поставки	Проектор; Дистанционное инфракрасное управление; Сигнальный кабель мини D-SUB ; Шнур питания; Сумка для переноски; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide

в соответствии с нормами ISO21118-2005