

# NEC V260X

Номер заказа: 60003178

NEC V260X Value Projector

Идеальное 3D-изображение с помощью DLP®-проектора от NEC. Технология DLP®-Link™ делает возможной проекцию 3D-изображений с помощью только одного проектора и активных очков - без специальных экранов, фильтров или эмиттеров. Эффект трехмерности создается во взаимодействии с ЖК-очками с активным затвором. Простая альтернатива традиционному 3D-стерео-проецированию.

Идеальное решение для классных комнат, (малых) конференц-залов, для частного и профессионального использования, а также мобильных и кооперативных приложений.



## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Измеритель "углеродного следа" - в поддержку использования Есо-режима.

Контроль и наблюдение - через RS-232.

Зеленая кнопка включения Есо-режима - на пульте дистанционного управления.

Более высокая эффективность при более низком энергопотреблении - полная совместимость с ErP.

Срок службы ламп - до 5 000 часов.

Виртуальный пульт дистанционного управления - для прямого контроля через ПК.

3D Ready - перспективная технология DLP®-Link™ с частотой регенерации 120 Гц и вверх/вниз, 60 Гц.



## ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- Технология 3D Ready DLP®-link™ с частотой регенерации 120 Гц и вверх/вниз, 60 Гц
- Превосходные яркие цвета - благодаря технологии VIDI
- Контрастность 2000:1
- Быстрый старт - Прямое отключение электропитания
- 7Вт динамики
- Измеритель углеродного следа: индикатор сокращения количества выбрасываемого углекислого газа при работе в режиме ECO



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-сегментное цветовое колесо, BrilliantColor™ и технология VIDI, Carbon Savings Meter, Автоматическая функция включения, Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК, Долговечная лампа, ПО управления Crestron RoomView, Разъем и воспроизведение, Ручная вертикальная коррекция трапецидального искажения ( $V = \pm 40^\circ$ ), таймера выключения, Технология 3D Ready DLP®-Link™, 120 Гц и вверх/вниз, 60 Гц, Функция включения Quick-Start/ функция выключения Direct-Power-Off



|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективность использования энергии | Интеллектуальное управление режимом электропитания                                                       |
| Экономия материалов                 | 100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации |
| Экологические стандарты             | Совместим с RoHS; TCO-сертификат; WEEE; Совместим с ErP                                                  |

| Technical Specification NEC V260X                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПТИЧЕСКИЙ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Техника для воспроизведения                               | 1 x 1,4 см (0,55") DDR DMD Chip (Соотношение сторон 4:3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Родное разрешение                                         | 1024 x 768 (XGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Яркость                                                   | 2600 ANSI люмен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Диапазон контрастности                                    | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Лампа                                                     | 180 W AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Срок службы лампы [станд]                                 | 3000 (5000 экономичный режим)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Проекционный коэффициент                                  | 1.95 – 2.15 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Проекционное удаление [m]                                 | 1,2 – 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размер экрана (по диагонали) [см]                         | Minimum: 76; Maximum: 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения | Вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Focus                                                     | Мануальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Поддерживаемое разрешение                                 | 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Частотная характеристика                                  | Горизонтально: 15 – 100 Гц; Вертикально: 50 – 120 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| компьютер аналоговый                                      | вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)<br>выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HDMI®                                                     | вход: 1 x HDMI® (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Видео                                                     | вход: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S-Видео                                                   | вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Аудио                                                     | вход: 2 x 3.5 мм<br>выход: 1 x 3.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Компьютерное управление                                   | вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| локальная сеть                                            | 1 x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Видеосигналы                                              | PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дистанционное управление                                  | ID набор; Отключение изображения; Автоматическая настройка изображения; коррекции трапецидального искажения; Настройка изображения; Настройка изображения; Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление режимом лампы; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Блок питания                                              | 100-240 В; 50 - 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Потребляемая мощность [W]                                 | 233 макс.; 210 экономичный режим; 4 локальная сеть режим готовности; 0,8 режим готовности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры (Ш x В x Г) [мм]                                  | 310 x 95 x 247 (без подставки и оптики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес [кг]                                                  | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочий шум [Дб (А)]                                      | 31 / 34 (Еco-режим / Нормальный режим)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вспомогательное оборудование (опция)                      | DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); Запасная лампа (NP13LP); Стартовый набор 3D Starter Kit (NP01SK3D); Универсальное крепление к потолку (NP01/02/03/04/05UCM)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ЭРГОНОМИКА                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Безопасность и эргономика                                 | CE; ErP; TUEV GS; RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Динамики [W]                                              | 1 x 7 (mono)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ГАРАНТИЯ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Проекторы                                                 | 3 years pan-European service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Лампа                                                     | 6 месяцев, макс. 1000 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Комплект поставки                                         | Проектор; Дистанционное инфракрасное управление (RD-443E); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м); Шнур питания; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide; Защитная крышка объектива                                                                                                                                                                                                                                                    |

в соответствии с нормами ISO21118-2005