

DESKTOP PROJECTOR

NEC NP305



Профессиональный LCD проектор с очень гибкими возможностями - предназначен для использования на предприятиях и в учебных заведениях

- Физическое разрешение: 1024 x 768 (XGA), 2200 ANSI лм
- Низкие эксплуатационные расходы и измеритель выбросов углерода
- Быстрое и простое приведение в действие
- Различные функции безопасности
- Прямой контроль с помощью ПК через сеть RS-232 и VGA кабель

[illegible]

Техника для воспроизведения	3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel с технологией MLA
Лампа	180 W AC (145 W AC экономичный режим)
Срок службы ламп [станд]	4000 (5000 экономичный режим)
Яркость ¹	2200 ANSI люмены (почти 80% экономичный режим)
Диапазон контрастности ¹	500:1
Объектив	F= 1.7–2.0, f= 19.8–23.7 mm
Диагональ: мин. / макс. [см]	53 (21") / 762 (300")
Проекционное удаление [m]	0.7 – 11
Проекционный коэффициент	1.5 – 1.8 : 1
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц); Вертикально: 50 – 120 Гц
Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") сжатый; [value 1] x [value 2] (Максимальное разрешение для цифрового ввода)
компьютер аналоговый	вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr); выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video; вход: 2 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый; выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
Видеосигналы	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Аудио функции [W]	1 x 7 (mono)
Power Focus	Вручную / Мануальный
Особенности	Carbon Savings Meter; Security Bar; Автоматическая и ручная коррекция трапецеидальных искажений, (V= +/-30°); Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дополнительный логотип пользователя; Корректировка цвета стен вручную; Коррекция трапецеидальных искажений (H=±40°, V=±30°); Модус повышенной высоты; Разъем Kensington security slot; Система безопасности с помощью пароля; таймера выключения; Увеличение; Управление RS-232 (рекомендованный стандарт); Управление цветностью; Функция быстрого включения / отключения; Функция прямого включения; Экранное меню на 21 языках
Дистанционное управление	Отключение изображения; Автоматическая настройка изображения; Настройка изображения; Настройка изображения; Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление режимом ламп; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	308 x 93.5 x 262 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	2.99
Блок питания	200-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	239 обычный режим / 195 экономичный режим / 8 локальная сеть режим готовности / 0.7 режим готовности
Рабочий шум [Дб (А)]	29 / 35 (Eco-режим / Нормальный режим)
Безопасность и эргономика	CE; ERP; TUEV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Гарантия	Projector: 3 years pan-European service; Лампа: 6 месяцев, макс. 1000 часов
Комплект поставки	Дистанционное инфракрасное управление (RD-443E); Сигнальный кабель мини D-SUB; Сетевой кабель (1.8 м); Карта флэш-памяти; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide; Защитная крышка объектива
Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP14LP); Инфракрасный ресивер для мыши (NP01MR); Потолочное крепление (NP08CM); Универсальное крепление к потолку (NP01/02/03/04/05UCM)

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 09/10



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10. Fax: +7 495 937 82 90