Empowered by Innovation NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

DESKTOP PROJECTOR

NEC NP510WS

Профессиональный короткофокусный LCD проектор с очень гибкими возможностями - предназначен для использования на предприятиях и в учебных заведениях

- Сверхблизкое проецирование
- Физическое разрешение: 1280 x 800 (WXGA), 2100 ANSI лм
- Низкие эксплутационные расходы и измеритель выбросов углерода
- Быстрое и простое приведение в действие
- Управление и контроль через локальную сеть и VGA-кабель

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP510WS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Техника для воспроизведения	3 x 1.5 cm (0.59") p-Si LCD Panel с технологией MLA
Лампа	230 W AC (170 W AC экономичный режим)
Срок службы ламп [станд]	4000 (5000 экономичный режим) [1]
Яркость [2]	2100 ANSI люмены (почти 70% экономичный режим)
Диапазон контрастности [2]	600:1
Объектив	F= 2.3, f= 9.7 mm
Диагональ: мин. / макс. [см]	144.8 (57") / 264.2 (104")
Проекционное удаление: мин. / макс. [см]	90.2 (36"); 166.9 (66")
Проекционный коэффициент	0.74 : 1
Угол проекции [°]	29
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц); Вертикально: 50 – 120 Гц
Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") сжатый; [value 1] x [value 2] (Максимальное разрешение для цифрового ввода)
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)
компьютер цифровой	вход: 1 x DVI-I (с HDCP)
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video; вход: 2 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый и цифровой; выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45
Видеосигналы	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Аудио функции [W]	1 x 7 (mono)
Power Focus	Цифровая настройка масштаба / Мануальный
Особенности	Carbon Savings Meter; LAN; Security Bar; Автоматическая и ручная коррекция трапецеидальных искажений, (V= +/-20°); Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дополнительный логотип пользователя; Корректировка цвета стен вручную; Коррекция трапецеидальных искажений (H=±40°, V= ±30°); Модус повышенной высоты; Разъем Kensington security slot; Система безопасности с помощью пароля; таймера выключения; Увеличение; Управление RS-232 (рекомендованный стандарт); Управление и контроль через локальную сеть и RGB-кабель; Управление цветностью; Функция быстрого включения / отключения; Функция прямого включения; Экранное меню на 21 языках
Дистанционное управление	Отключение изображения; Автоматическая настройка изображения; Настройка изображения; Настройка изображения; Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление режимом ламп; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	308 x 130 x 292 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	3.3
Блок питания	200-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	294 обычный режим / 228 экономичный режим / 10 локальная сеть режим готовности / 0.7 режим готовности
Рабочий шум [Дб (А)]	29 / 35 (Eco-режим / Нормальный режим)
Безопасность и эргономика	CE; ERP; TUEV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Гарантия	Projector: 3 years pan-European service; Лампа: 6 месяцев, макс. 1000 часов
Комплект поставки	Дистанционное инфракрасное управление (RD-443E); Сигнальный кабель мини D-SUB; Сетевой кабель (1.8 м); Карта флэш-памяти; DVI-VGA-адаптер; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide; Защитная крышка объектива
Вспомогательное оборудование (опция)	Universal Wall Mounts; Запасная лампа (NP07LP); Инфракрасный ресивер для мыши (NP01MR); Потолочное крепление (NP08CM)

[1] Начиная с августа 2009 года

[2] в соответствии с нормами ISO21118-2005

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 09/10

www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10, Fax: +7 495 937 82 90