

Philips
ЖК-монитор

117 см (46")

мультимедийный HD Ready

BDL4681XU



Ваши зрители будут поражены

благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

Стильная безупречная видеостена позволит вам выразить любую мысль. Вне зависимости от того, используется ли она в виде квадратной матрицы 5 x 5 или экрана с портретной ориентацией 1 x 3, зрители будут поражены.

Оптимизировано для всеобщего просмотра

- WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея
- Тонкая рамка и стильный дизайн
- Улучшенная заводская настройка цвета
- Высокая яркость для более четкого изображения

Функциональная гибкость

- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеичную матрицу

Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий
- Усовершенствованная функция антипрогорания

Стабильность и безопасность

- Датчик температуры определяет состояние устройства

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Тонкая рамка

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Улучшенная настройка цвета

При установке видеостены (установке 3x3, 2x4 или 5x5) цвета каждого изображения не должны различаться на каждом используемом дисплее. Поэтому каждый дисплей проходит заводскую калибровку, что позволяет отвечать высочайшим стандартам самых современных видеостен.

Специальная подставка

Профессиональные ПК являются неотъемлемой частью большинства инсталляций. Довольно часто для их установки требуется значительно увеличивать глубину размещения панели и прокладывать множество проводов. В данной модели монитора на задней панели

предусмотрена специальная подставка для ПК, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Кроме того, имеется решение для эффективного размещения дополнительных кабелей.

SmartPower

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Автоматическое управление яркостью

Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

Датчик температуры

Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы

автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

Усовершенствованная функция антипрогорания

Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглогодичной работы мониторов.

Высокая яркость

Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 46 дюйма / 117 см
- Разрешение панели: 1366 x 768р
- Оптимальное разрешение: 1360 x 768 при 60 Гц
- Яркость: 700 кд/м²
- Коэф. контрастности (типич.): 3 000:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Формат изображения: 16:9
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Шаг пикселей: 0,7455 x 0,7455
- Цвета дисплея: 16,7 миллионов цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D MA Деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600	56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768	60 Гц
1280 x 768	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1366 x 768	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
1920 x 1200	60 Гц

- Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576p	50 Гц
576i	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц

Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1
- А/В вход: HDMI x1, Компонентный (BNC) x1,

- Композитный (RCA) x1, Композитный (BNC) x1, Разъем S-video x1, Аудио (Л/П) x2
- А/В выход: Композитный (BNC) x1, Аудиовход (Л/П) x1
- Другие подключения: Разъем для внешнего динамика

Функции управления


- Размещение: Портретная, Ландшафтный
- Ячеек матрица: 5 x 5
- Картинка в картинке: PBP, PIP, POP
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Простая установка: Ручки для переноски, Специальная подставка
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Упаковка: Коробка для многократного использования
- Возможность сетевого управления: RS232

Размеры

- Толщина рамки: В/Р 2,4 мм — 0,09 дюйма, Т/Л 4,3 мм — 0,16 дюйма
- Специальная подставка (ШхВхГ): 200 x 280 x 55 мм
- Специальная подставка (дюймы) (ШхВхГ): 7,9 x 11,0 x 2,17 дюйма
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1026 x 578 x 133 мм
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 40,4 x 22,8 x 5,2 дюйма
- Вес продукта: 27,5 кг
- Вес изделия (фунты): 60,6
- Крепление VESA: 400x200 мм (комплект), 100x100 мм (подставка)

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Относительная влажность: 5—90 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов



Дата выпуска 2012-03-02

Версия: 6.1.3

12 NC: 8670 000 65013
EAN: 87 12581 55151 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления. Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

Питание

- Электропитание: 90—264 В перемен. тока, 50/60 Гц
- Потребление (во включенном режиме): 212 Вт, типич.
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Звук

- Встроенные АС: 2 x 12 Вт (8 Ом)

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Руководство пользователя на CD-ROM, Краткое руководство
- Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене, Гибкое крепление на стене, Потолочное крепление

Прочее

- Ободок: Цвет Metallic Anthracite
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, CCC, RoHS, UL/cUL