



Philips  
ЖК-монитор

**165 см (65")**  
мультимедийный Full-HD



**BDL6531E**

## Поразите зрителей потрясающей четкостью

Дисплей высокой четкости для рекламных панелей и видеоконференций

### Оптимизировано для всеобщего просмотра

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р
- Тонкая рамка и стильный дизайн
- Улучшенная заводская настройка цвета

### Функциональная гибкость при работе с различными приложениями

- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеичную матрицу

### Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий
- Усовершенствованная функция антипрогорания

### Стабильность и безопасность

- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

**PHILIPS**

разумно и просто

# Основные особенности

## Усовершенствованная функция антипрогорания

Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

## Улучшенная настройка цвета

При установке видеостены (установке 3x3, 2x4 или 5x5) цвета каждого изображения не должны различаться на каждом используемом дисплее. Поэтому каждый дисплей проходит заводскую калибровку, что позволяет отвечать высочайшим стандартам самых современных видеостен.

## Автоматическое управление яркостью

Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

## SmartPower

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

## Специальная подставка

Профессиональные ПК являются неотъемлемой частью большинства инсталляций. Довольно часто для их установки требуется значительно увеличивать глубину размещения панели и прокладывать множество проводов. В данной модели монитора на задней панели

предусмотрена специальная подставка для ПК, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Кроме того, имеется решение для эффективного размещения дополнительных кабелей.

## Функция увеличения для ячеек матрицы

Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогостоящего дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 65 дюйма / 165,1 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080р
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Коэф. контрастности (типич.): 2500:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Формат изображения: 16:9
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Шаг пикселей: 0,63 x 0,63 мм
- Цвета дисплея: 16,7 миллиона цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D MA Деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности

## Поддерживаемое разрешение дисплея

### Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600	56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768	60 Гц
1280 x 768	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1366 x 768	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
1920 x 1200	60 Гц

### Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576p	50 Гц
576i	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц

## Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1
- А/В вход: HDMI x1, Композитный (RCA) x1, Композитный (BNC) x1, Разъем S-video x1, Аудиовход (Л/П) x1
- А/В выход: Композитный (BNC) x1, Аудиовход (Л/П) x1
- Другие подключения: Разъем для внешнего динамика

## Функции управления

- Размещение: Портретная, Ландшафтный
- Ячечная матрица: До 5x5
- Картинка в картинке: PBP, PIP, POP
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA

- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Простая установка: Ручки для переноски, Специальная подставка
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Упаковка: Коробка для многократного использования
- Возможность сетевого управления: RS232

- 164,7 x 104,6 x 29,8 см
- Вес нетто: 54 кг
- Вес брутто: 63 кг
- Вес упаковки: 9 кг
- EAN: 87 12581 60686 2
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

## Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 152,36 x 89,16 x 12,48 см
- Вес: 54 кг
- Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 152,36 x 102,57 x 42,17 см

## Размеры

- Толщина рамки: 31
- Специальная подставка (ШxВxГ): 300 x 320 x 64 мм
- Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ): 11,81 x 11,89 x 2,52"
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1500 x 876 x 123,5 мм
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 59,1 x 34,5 x 4,8 дюйма
- Вес продукта: 50 кг
- Вес изделия (фунты): 110,2
- Крепление VESA: 400 x 400 мм (15,7 x 15,7")

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Относительная влажность: 5—90 %
- Среднее время между отказами: 50 000 ч часов

## Питание

- Электропитание: 90-264 В перемен. тока/50-60 Гц
- Потребление (во включенном режиме): 358
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Звук

- Встроенные АС: 2 x 12 Вт (8 Ом)

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Руководство пользователя на CD-ROM, Краткое руководство
- Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене, Гибкое крепление на стене, Потолочное крепление

## Прочее

- Ободок: Цвет Metallic Anthracite
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, CCC, RoHS

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):



Дата выпуска 2011-10-18

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 000 77979  
EAN: 87 12581 60686 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)