



timberk
S T A N D A R D

TIN Q2 2M

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАПОЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА

ОПИСАНИЕ

- Технология AERODYNAMIC CONTROL: специальная конструкция корпуса, решетки, нагревательного элемента и адаптированный вентиляционный блок
- Высокое качество сборки
- Мультиблочный гладкий трубчатый нержавеющий нагревательный элемент со специальным покрытием
- Европейское качество и строгое соответствие стандартам ГОСТ
- Мощный поток воздуха, эффективный и равномерный
- Антикоррозийное износостойкое глянцевое покрытие
- Стабильный тепловой поток за счет увеличенной теплоотдачи нагревательного элемента
- Режим вентиляции, экономичного и интенсивного обогрева
- Автоматическая двухуровневая защита от перегрева, конструкционная защита от соприкосновения с поверхностями
- Комфортный низкий уровень шумности прибора
- Произведено в России под контролем европейских технологов



МОЩНОСТЬ

2000

Ватт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TIN Q2 2M
Мощность прибора, Вт	2000
Напряжение/частота, В/Гц	220/50
Класс электрозащиты	I
Продолжительность работы/паузы, ч	24/2
Расход воздуха, м3/ч	160
Размер прибора, мм	250x181x183
Вес нетто, кг	3,5



Designed in Sweden

www.timberk.ru