



## ČESKÝ

### PARAPOVÁZÍ ŽEHŇILKA

#### POPIS

- Třyska rozprašovače vody
- Ymo pŇlnično uchvu
- Zapnutí/vypnutí stáhlého parařovazí
- Regulátor teploty
- Časíčko rozprařovače vody
- Časíčko impulsního parařovazí
- Orázdo žehŇilky
- Křyt síťového kabelu
- Základna
- Svleřný indikátor zapnutí
- ŽehŇilka plořná
- Oděrná plořná
- Oděrná plořná

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

#### Před použitím si pozorně přečtete návod k použití a prohlédněte ilustrace.

- Před zapnutím žehŇilky zkontrolujte, zda napětí sté odpovídá pracovnímu napětí žehŇilky.
- Používejte žehŇilku pouze dle účelu, popsaneřo v návodu.
- Používejte žehŇilku pouze na žehŇilcm přísluř.
- Před naplněním zásobníku vodou odpořte žehŇilku od síle.
- Je třeba zvýšeně opatrností, používali-li přístroj děti či osoby s omezenými schopnostmi.
- Odpořte žehŇilku od síle, nepoužívejte ji-li.
- Nenechávejte zapnutou žehŇilku bez dořledu.
- Pro vřuvolení rizika úrazu elektrickým proudem, zákaz ponorění žehŇilky do vody či jiné tekutiny.
- Vyvarujte se kontaktu otevřených částí těla s ohřátými povrchy žehŇilky či párou kuřil nebepozorě splení.
- Dějte na to, aby se síťový kabel nevysouřoval z okrajů žehŇilky nebo z nepřizpůsobě do kontaktů s ohřátými povrchy.
- Při odpoření žehŇilky od elektrické síle uchopte síťovou vidlici, netěhajte za síťový kabel.
- Před uchováním žehŇilky nechejte ji úplně vychladnout, síťový kabel lež navěst na podstavce.
- Někdy neprobížděte elektrické síle nezapínatě současně několic spotřebičů s velkým příkonem.
- Nepoužívejte žehŇilku s pokřovenou síťovou vidlicí, síťovým kabelem či jinými poruchami.
- Pro vřuvolení rizika úrazu elektrickým proudem, nepokouřte se o rozmontování žehŇilky, při zřítěnění poruch obrať se na opravně servisní středisko.

#### PRE PŘED PŮVÍM POUŽITÍM

- Vynutěte žehŇilku z obalu a odstraněte lepenkový ochranný obal z žehŇilky plořné žehŇilky.
- Přesvědčete se, zda napětí sté odpovídá napětí žehŇilky.

*Poznámka:*  
*Při prvním zapnutí topné těleso žehŇilky se poprvé zahřívá, proto je možné očekávat mírně kouř.*

#### ZVLASTNÍ VŮDY

Do žehŇilky lze nalévat obyčejnou vodu z vodovodu. Je-li voda z vodovodu tvrdá, doporučuje se ji smíchat s destilovanou vodou v poměru 1 : 1. Je-li voda tvrdá, smíchejte ji s destilovanou vodou v poměru 1 : 2 pro zabránění závržení.

*Poznámka:*  
*Zákaz naplnění zásobníku na vodu aromatickými tekutinami, octem, škrobovým roztokem, odparovačím prostředky, chemickými látkami či jinými tekutinami.*

#### NAPLNĚNÍ ŽEHŇILKY VODOU (OBR. 1, 2)

- Před naplněním vody zkontrolujte, zda je žehŇilka odpořta od síle.
- Nastavte regulátor sté páry (3) do maximální levé polohy – parařování vyřeče.
- Otevřete víko zásobníku vody (2).
- Nalijte vodu.

*Poznámka:*  
*Nenavěšujte vodu nad označení MAX.*  
*Pořbuzte-li během žehŇilky doplnit vodu, vypněte žehŇilku a odpořte síťovou vidlici od zásuvky.*  
*Pro ukončení žehŇilky otočte a zřkyty vody vyjíte (OBR.8).*

#### TERPOTA ŽEHŇILY

- Před zahřáním žehŇilky vyřečte ořtávku žehŇilku na kusy staré tkaniny, abyž se přesvědčíte, že žehŇilka plořná a nářžka na vodu jsou čisté.
- Před žehŇilcm zkontrolujte doporučovanou teplotu vřuvčeno na výrobci.
- Obřky vzduřní, ale zřte-li vodu přli teploty, pro zvolení teploty žehŇilky říd'te se tabulkou.

| Označení | Typ látky / teplota               |
|----------|-----------------------------------|
| •        | Syntetická vlákna (nízká teplota) |
| ••       | Hedvábní / vlna (střední teplota) |
| •••      | Bavlna / len (velká teplota)      |

- Tabulka pluze pouze pro vřákné materiály. Materiál jiněho typu (vřaprovny, reliěfový ap.) se doporučuje žehŇit za nížší teploty.
- Nedřiv rořtříd'te věci podle teploty žehŇilky: zřást' vlnu, bavlnu apod.
- ŽehŇilka se ohřívá rychleji, než se ochlazuje. Pokud doporučujeme začít žehŇit na nížší teplotě, napřídka žehŇit syntetické tkaniny. Následně ře přejít k žehŇení na vřší teplotě. Bavlnu a len je třeba nechat na konci.
- Je-li věřvčeno za smířeným vláknem, je třeba nastavit teplotu podle látky s nejvyšší teplotou (napřídka, je-li věř 60% z polyesteru a z 40% z bavlny, je třeba ji žehŇit na teplotě, vhodné pro polyester •••).
- Nesjte-li schopni zřít, z jaké tkaniny je věřvčeno, vyřečte teplotu žehŇení na mísl, které není vidět při běžném noření (zřdy začíneje z nejvyšší teploty a postupně je zřyřuje domo nedocítě požadovanéřho teploty).
- Pro vřuvolení lesknoutcí se skory na syntetických a hedvábných látkách je třeba je žehŇit navěst.

#### NASTAVENÍ TERPLOTY ŽEHŇILY

- Povstave žehŇilku na podstavce (9).
- Zapoteř slovou vidlici do zásuvky.
- Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou, vhodnou pro požadovaný typ tkaniny •••, ••• nebo ••••••.
- Je-li věřvčeno za smířeným vláknem, je třeba nastavit teplotu podle látky s nejvyšší teplotou (napřídka, je-li věř 60% z polyesteru a z 40% z bavlny, je třeba ji žehŇit na teplotě, vhodné pro polyester •••).
- Nesjte-li schopni zřít, z jaké tkaniny je věřvčeno, vyřečte teplotu žehŇení na mísl, které není vidět při běžném noření (zřdy začíneje z nejvyšší teploty a postupně je zřyřuje domo nedocítě požadovanéřho teploty).
- Pro vřuvolení lesknoutcí se skory na syntetických a hedvábných látkách je třeba je žehŇit navěst.

*NASTAVENÍ TERPLOTY ŽEHŇILY*  
*Povstave žehŇilku na podstavce (9).*  
*Zapoteř slovou vidlici do zásuvky.*  
*Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou, vhodnou pro požadovaný typ tkaniny •••, ••• nebo ••••••.*

O dosažení požadované teploty svědčí zřasnutí kontrolky (10). Zkontrolař (10) se rozsvítí znovu, až se teplota poklesne pod nastavenou hodnotu.

#### ROZPRAřOVÁČ

- Látku ře navěst pomocí opakovaněo zmrždnutí tlaková rozprařovače (5) (OBR.3).
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.

#### NAPAROVAČÍ ŽEHŇILY

- ŽehŇilka má kládku proti odparování, která zabránuje přli-suvu vody. Je-li teplota žehŇilky plořná přliřší nížší, což brání odparování z otvorů žehŇilky plořné.
- Naparořící žehŇilky je možné pouřet při velké teplotě žehŇilky plořné (polařna regulátoru teploty (4): ••••• nebo ••••••).
- Vložte síťovou vidlici do zásuvky.
- Povstave žehŇilku na základnu (9).

- Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou teplotu žehŇení: ••••• nebo ••••••.
- Zkontrolujte, zda je v nářžř dost vody.
- Vyřečte, až se svleřný indikátor (10) vypne a pak se znovu rozsvítí. Nastavte regulátor stáhlého parařovazí (3) do maximální prave polohy – parařování je zapnuto (OBR. 4), řed pára začne vystupovat z otvorů na žehŇilce plořné žehŇilky (12).

#### POZOR!

Pokud se po zapnutí nepouřtí naprořování, zkontrolujte správnost nastavení teploty regulátoru (4).

#### IMPULSNÍ NAPAROVAČI

- Funkce impulsního parařovazí je vhodná pro žehŇení zřyb-bu a ře je v použití pouze při velké teplotě žehŇilky (regulátor teploty (4) v poloře ••••••).
- Převěte regulátor teploty (4) do polohy ••••••.
- Při žehŇení tlaková impulsního parařovazí (6) pára z žehŇilky plořné žehŇilky bude vystupovat intenzivněji (OBR.5).

*Poznámka:*  
*Abyste vřevřkala z parařovazích otvorů měřketě tlaková impulsního parařovazí (6) s intervalem 4-5 sekund.*

- SIVLÉ NAPAROVAČI**
- Vložte síťovou vidlici do zásuvky.
- Povstave žehŇilku na podstavce (9).
- Nastavte regulátor teploty (4) do polohy "MAX".
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.
- Vyřečte, až se kontrolka (10) zřasne a pak se znovu rozsvítí.
- Dřže žehŇilku sivlé a zmrždněte tlakově dostatečně navěst (6), pára bude vystupovat z žehŇilky plořné žehŇilky (12) (OBR. 6).

*Důležitě informace:*  
*• Sívle parařovazí se nedoporučuje pro syntetické látky.*  
*• Při parařování žehŇilky plořné se nesmí dotýkat látky pro nebepozorě odpoření.*  
*Někdy neprobížděte parařovazí vidli, obelčených na člověka – teplota parařovazí je přliř vysoká. Používejte garmáku či věřák.*

- Při odpoření žehŇilky od elektrické síle uchopte síťovou vidlici, netěhajte za síťový kabel.
- Před uchováním žehŇilky nechejte ji úplně vychladnout, síťový kabel lež navěst na podstavce.
- Někdy neprobížděte elektrické síle nezapínatě současně několic spotřebičů s velkým příkonem.
- Nepoužívejte žehŇilku s pokřovenou síťovou vidlicí, síťovým kabelem či jinými poruchami.
- Pro vřuvolení rizika úrazu elektrickým proudem, nepokouřte se o rozmontování žehŇilky, při zřítěnění poruch obrať se na opravně servisní středisko.

*Poznámka:*  
*Při prvním zapnutí topné těleso žehŇilky se poprvé zahřívá, proto je možné očekávat mírně kouř.*

- Vynutěte žehŇilku z obalu a odstraněte lepenkový ochranný obal z žehŇilky plořné žehŇilky.
- Přesvědčete se, zda napětí sté odpovídá napětí žehŇilky.

*Poznámka:*  
*Při prvním zapnutí topné těleso žehŇilky se poprvé zahřívá, proto je možné očekávat mírně kouř.*

- Vynutěte žehŇilku z obalu a odstraněte lepenkový ochranný obal z žehŇilky plořné žehŇilky.
- Přesvědčete se, zda napětí sté odpovídá napětí žehŇilky.

*Poznámka:*  
*Zákaz naplnění zásobníku na vodu aromatickými tekutinami, octem, škrobovým roztokem, odparovačím prostředky, chemickými látkami či jinými tekutinami.*

- Před naplněním vody zkontrolujte, zda je žehŇilka odpořta od síle.
- Nastavte regulátor sté páry (3) do maximální levé polohy – parařování vyřeče.
- Otevřete víko zásobníku vody (2).
- Nalijte vodu.

*Poznámka:*  
*Nenavěšujte vodu nad označení MAX.*  
*Pořbuzte-li během žehŇilky doplnit vodu, vypněte žehŇilku a odpořte síťovou vidlici od zásuvky.*  
*Pro ukončení žehŇilky otočte a zřkyty vody vyjíte (OBR.8).*

#### TERPOTA ŽEHŇILY

- Před zahřáním žehŇilky vyřečte ořtávku žehŇilku na kusy staré tkaniny, abyž se přesvědčíte, že žehŇilka plořná a nářžka na vodu jsou čisté.
- Před žehŇilcm zkontrolujte doporučovanou teplotu vřuvčeno na výrobci.
- Obřky vzduřní, ale zřte-li vodu přli teploty, pro zvolení teploty žehŇilky říd'te se tabulkou.

| Označení | Typ látky / teplota               |
|----------|-----------------------------------|
| •        | Syntetická vlákna (nízká teplota) |
| ••       | Hedvábní / vlna (střední teplota) |
| •••      | Bavlna / len (velká teplota)      |

- Tabulka pluze pouze pro vřákné materiály. Materiál jiněho typu (vřaprovny, reliěfový ap.) se doporučuje žehŇit za nížší teploty.
- Nedřiv rořtříd'te věci podle teploty žehŇilky: zřást' vlnu, bavlnu apod.
- ŽehŇilka se ohřívá rychleji, než se ochlazuje. Pokud doporučujeme začít žehŇit na nížší teplotě, napřídka žehŇit syntetické tkaniny. Následně ře přejít k žehŇení na vřší teplotě. Bavlnu a len je třeba nechat na konci.
- Je-li věřvčeno za smířeným vláknem, je třeba nastavit teplotu podle látky s nejvyšší teplotou (napřídka, je-li věř 60% z polyesteru a z 40% z bavlny, je třeba ji žehŇit na teplotě, vhodné pro polyester •••).
- Nesjte-li schopni zřít, z jaké tkaniny je věřvčeno, vyřečte teplotu žehŇení na mísl, které není vidět při běžném noření (zřdy začíneje z nejvyšší teploty a postupně je zřyřuje domo nedocítě požadovanéřho teploty).
- Pro vřuvolení lesknoutcí se skory na syntetických a hedvábných látkách je třeba je žehŇit navěst.

*NASTAVENÍ TERPLOTY ŽEHŇILY*  
*Povstave žehŇilku na podstavce (9).*  
*Zapoteř slovou vidlici do zásuvky.*  
*Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou, vhodnou pro požadovaný typ tkaniny •••, ••• nebo ••••••.*

O dosažení požadované teploty svědčí zřasnutí kontrolky (10). Zkontrolař (10) se rozsvítí znovu, až se teplota poklesne pod nastavenou hodnotu.

#### ROZPRAřOVÁČ

- Látku ře navěst pomocí opakovaněo zmrždnutí tlaková rozprařovače (5) (OBR.3).
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.

*NASTAVENÍ TERPLOTY ŽEHŇILY*  
*Povstave žehŇilku na podstavce (9).*  
*Zapoteř slovou vidlici do zásuvky.*  
*Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou, vhodnou pro požadovaný typ tkaniny •••, ••• nebo ••••••.*

O dosažení požadované teploty svědčí zřasnutí kontrolky (10). Zkontrolař (10) se rozsvítí znovu, až se teplota poklesne pod nastavenou hodnotu.

- SIVLÉ NAPAROVAČ**
- Látku ře navěst pomocí opakovaněo zmrždnutí tlaková rozprařovače (5) (OBR.3).
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.

- Vložte síťovou vidlici do zásuvky.
- Povstave žehŇilku na základnu (9).

## UKRAЇНСЬКИЙ

### ПАРАПОВАЗІ

- Сопло розпирувача води
- Кришка заливального отвору
- Вирвочне/вископнене постійної подачі пари
- Регулятор температури
- Кнопка розпирувача води
- Кнопка додаткової подачі пари
- Ручка праси
- Замок сітвого шнура
- Основа
- Світловий індикатор роботи
- Кнопка очиснення
- Площина праси
- Омкність для заливання води

#### МІРІ БЕЗПЕКИ

#### Перед експлуатацією уважно прочитайте інструкцію, а також зверніть увагу на інструкції:

- Перед включенням праски виконайте перевірку, що нагріта в мережі відповідає робочій напрузі праски
- Використовуйте праску тільки за метою, передбаченою інструкцією.
- Користуйтеся праскою тільки на присавальній дошці.

- При наповненні резервуару праски водою завжди відключайте її від мережі.
- Будьте особливо уважні при використанні приладу в безпосередній близькості від дітей і людей з обмеженими можливостями.
- Не залишайте включену праску без нагляду.
- Завжди відключайтеся від мережі, якщо хочете не користуватися нею.
- Щоб уникнути поранки електричним струмом, не зачіпайте праску у воді або будь-яку іншу рідину.
- Уникайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими поверхнями праски або видимою парою, щоб уникнути опіків.
- Стекте, щоб мерехтлив шнур не зашвирався з краю присавальної дошки, а також не торкався гарячих поверхень.
- При відключенні праски від електричної мережі завжди тримайтеся за мерехтливий шнур, ніколи не тягніть праску за кабельний індикатор.
- Перед тим як прибирати праску, зніміть зажимні механізми з шнурів.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не включайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.
- Не використовуйте праску ушкодженою мережею живлення, мерехтливим шнуром, а також з будь-якими іншими несправностями.
- Щоб уникнути поранки електричним струмом, ніколи не розбирайте праску самостійно, при виявленні несправності звертайтеся в авторизований сервісний центр.

- СУХІЕ ЖЕЛІЗНО**
- Вложте сіт'ову видлицю до засувки.
- Postavte žehŇilku na podstavce (9).
- Nastavte regulátor teploty (4) do polohy "MAX".
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.
- Vyřečte, až se kontrolka (10) zřasne a pak se znovu rozsvítí.
- Dřže žehŇilku sivlé a zmrždněte tlakově dostatečně navěst (6), pára bude vystupovat z žehŇilky plořné žehŇilky (12) (OBR. 6).

*Důležitě informace:*  
*• Sívle parařovazí se nedoporučuje pro syntetické látky.*  
*• Při parařování žehŇilky plořné se nesmí dotýkat látky pro nebepozorě odpoření.*  
*Někdy neprobížděte parařovazí vidli, obelčených na člověka – teplota parařovazí je přliř vysoká. Používejte garmáku či věřák.*

*Poznámka:*  
*Abyste vřevřkala z parařovazích otvorů měřketě tlaková impulsního parařovazí (6) s intervalem 4-5 sekund.*

- SIVLÉ NAPAROVAČI**
- Vložte síťovou vidlici do zásuvky.
- Postavte žehŇilku na podstavce (9).
- Nastavte regulátor teploty (4) do polohy "MAX".
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.
- Vyřečte, až se kontrolka (10) zřasne a pak se znovu rozsvítí.
- Dřže žehŇilku sivlé a zmrždněte tlakově dostatečně navěst (6), pára bude vystupovat z žehŇilky plořné žehŇilky (12) (OBR. 6).

*Důležitě informace:*  
*• Sívle parařovazí se nedoporučuje pro syntetické látky.*  
*• Při parařování žehŇilky plořné se nesmí dotýkat látky pro nebepozorě odpoření.*  
*Někdy neprobížděte parařovazí vidli, obelčených na člověka – teplota parařovazí je přliř vysoká. Používejte garmáku či věřák.*

- Při odpoření žehŇilky od elektrické síle uchopte síťovou vidlici, netěhajte za síťový kabel.
- Před uchováním žehŇilky nechejte ji úplně vychladnout, síťový kabel lež navěst na podstavce.
- Někdy neprobížděte elektrické síle nezapínatě současně několic spotřebičů s velkým příkonem.
- Nepoužívejte žehŇilku s pokřovenou síťovou vidlicí, síťovým kabelem či jinými poruchami.
- Pro vřuvolení rizika úrazu elektrickým proudem, nepokouřte se o rozmontování žehŇilky, při zřítěnění poruch obrať se na opravně servisní středisko.

*Poznámka:*  
*Při prvním zapnutí topné těleso žehŇilky se poprvé zahřívá, proto je možné očekávat mírně kouř.*

*Při prvním zapnutí topné těleso žehŇilky se poprvé zahřívá, proto je možné očekávat mírně kouř.*

- Vynutěte žehŇilku z obalu a odstraněte lepenkový ochranný obal z žehŇilky plořné žehŇilky.
- Přesvědčete se, zda napětí sté odpovídá napětí žehŇilky.

*Poznámka:*  
*Při prvním zapnutí topné těleso žehŇilky se poprvé zahřívá, proto je možné očekávat mírně kouř.*

| Označení | Typ tkaniny / teplotura                               |
|----------|-------------------------------------------------------|
| •        | Syntetická, nylon, akryl, polyester (nízká teplotura) |
| ••       | šok / vlna (střední teplotura)                        |
| •••      | bavlna / len (vysoká teplotura)                       |

- Tabulka zřasovněa tlámký dla voloknitiských materiáľů. Materiál jiněho typu (vřaprovny, reliěfový ap.) se doporučuje žehŇit za nížší teplotě.
- Nedřiv rořtříd'te věci podle teploty žehŇilky: zřást' vlnu, bavlnu apod.
- ŽehŇilka se ohřívá rychleji, než se ochlazuje. Pokud doporučujeme začít žehŇit na nížší teplotě, napřídka žehŇit syntetické tkaniny. Následně ře přejít k žehŇení na vřší teplotě. Bavlnu a len je třeba nechat na konci.
- Je-li věřvčeno za smířeným vláknem, je třeba nastavit teplotu podle látky s nejvyšší teplotou (napřídka, je-li věř 60% z polyesteru a z 40% z bavlny, je třeba ji žehŇit na teplotě, vhodné pro polyester •••).
- Nesjte-li schopni zřít, z jaké tkaniny je věřvčeno, vyřečte teplotu žehŇení na mísl, které není vidět při běžném noření (zřdy začíneje z nejvyšší teploty a postupně je zřyřuje domo nedocítě požadovanéřho teploty).
- Pro vřuvolení lesknoutcí se skory na syntetických a hedvábných látkách je třeba je žehŇit navěst.

*NASTAVENÍ TERPLOTY ŽEHŇILY*  
*Povstave žehŇilku na podstavce (9).*  
*Zapoteř slovou vidlici do zásuvky.*  
*Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou, vhodnou pro požadovaný typ tkaniny •••, ••• nebo ••••••.*

O dosažení požadované teploty svědčí zřasnutí kontrolky (10). Zkontrolař (10) se rozsvítí znovu, až se teplota poklesne pod nastavenou hodnotu.

- SIVLÉ NAPAROVAČ**
- Látku ře navěst pomocí opakovaněo zmrždnutí tlaková rozprařovače (5) (OBR.3).
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.

*NASTAVENÍ TERPLOTY ŽEHŇILY*  
*Povstave žehŇilku na podstavce (9).*  
*Zapoteř slovou vidlici do zásuvky.*  
*Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou, vhodnou pro požadovaný typ tkaniny •••, ••• nebo ••••~••.*

O dosažení požadované teploty svědčí zřasnutí kontrolky (10). Zkontrolař (10) se rozsvítí znovu, až se teplota poklesne pod nastavenou hodnotu.

- SIVLÉ NAPAROVAČ**
- Látku ře navěst pomocí opakovaněo zmrždnutí tlaková rozprařovače (5) (OBR.3).
- Přesvědčete se, zda je v zásobníku dostatečně vody.

- Vložte síťovou vidlici do zásuvky.
- Povstave žehŇilku na základnu (9).

займеться знову, якщо температура опуститься нижче, ніж була встановлена.

#### РОЗЕРІЖУВАЧ ВОДИ

- Ви можете зволожити тканину, натиснувши кнопку розрізу на кнопку розпирувача води (5) (мал. 3).
- Переваніться, що в резервуарі досить води.

*ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ*  
Праска має протипарильний клапан, який закриває подачу пари, при значно низькій температурі підлоги праски, що запобігає появі парової з отворів підлоги.

- Парове прасування можливе лише при вискій температурі підлоги праски (положення регулятору температури (4) – ••• або ••••••).
- Вставте сілову видлицю в розетку.
- Поставте праску на основу (9).
- Встановіть регулятор температури (4) на потрібну температуру прасування: ••••• або ••••••.
- Певсьте, що в резервуарі достатньо води.
- Зачекайте, поки вископнені світлові індикатори (10), а потім знову загортається. Встановіть регулятор постійної подачі пари (3) у крайнє праве положення – подача пари включена (мал.4), після цього пара почне вископнати з отворів підлоги праски (12).

*УВАГА!*  
Якщо під час роботи не має постійної подачі пари, перевірте правильність установки температури регулятором (4).

*ДОДАТКОВА ПОДАЧА ПАРИ*  
Функція додаткової подачі пари корисна при розпируванні складки парової без нагрітості, при високотемпературному режимі прасування (регулятор температури (4) у положенні ••••••).

- При натисканні кнопки додаткової подачі пари почне вископнати пар, утворюючи, що паростійної подачі пари (3) у крайнє праве положення (мал.5).

*Пр*